

## 【カーペットコース利用時のお願い】

カーペット路面を保護し、良好な状態を保つため、利用の際には以下の注意点をお守りください。

●路面を傷付けないよう、車高（最低地上高）は下記の数値以上に設定してください。

- ・ 12分の1カー／3 mm 以上
- ・ フォーミュラカー／4 mm 以上
- ・ ツーリングカー・ミニシャシー／5 mm 以上

●走行前にネジなどの突起物がシャシー下面から飛び出していないか確認してください。

●フォーミュラカーのフロントウイングやツーリングカーのバンパーも走行中に路面に接触しないように調整してください。

●グリップ剤を使用する場合は必ず指定のものを使用してください。

指定グリップ剤「パルグリップC」

### ■使用法

- ・ スポンジタイヤ装着車

フロントタイヤ／タイヤの内側から 1/4～1/2 程度の幅に塗布し、数分～30分程度放置の後、走行前に拭き取る。

リヤタイヤ／全面にグリップ剤を塗布し、30分～1時間ほど放置の後、走行前に拭き取る。

※フロントタイヤへの塗布幅変更で操縦特性を調整できます。

- ・ ゴムタイヤ装着車

フロント&リヤタイヤ／タイヤ全面にグリップ剤を塗布し、数分放置の後、走行前に拭き取る

※フロントタイヤへの塗布幅変更で操縦特性を調整できます。

●グリップ剤は必ずしっかり拭き取ってから走行を開始してください。

ご協力ありがとうございます。